

MCWN

DINAMOMETRI MCWN "NINJA"



Dinamometri digitali professionali, semplici ed affidabili, per la pesatura in ambienti industriali, con valigia di trasporto protettiva in dotazione. Grazie alle dimensioni compatte, questi dinamometri comportano una minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. Le versioni RF sono dotate di modulo per comunicazione in radiofrequenza, per la connessione a PC, stampante remota o ripetitore di peso. Completi di certificato di prova con pesi campione.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grande display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione;
- Grillo superiore e inferiore di serie;
- Dimensioni compatte e minima distanza tra grillo superiore e inferiore;
- Precisione: +/- 0.03% su F.S.;
- Tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, Stampa, On/Off;
- Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno;
- Modulo radiofrequenza 868MHz multipoint (nelle versioni RF) per collegamento a stampante remota, a PC di uno o più dinamometri (anche con trasmissione omologata tramite opzione Alibi Memory) o a indicatore/ripetitore di peso di uno o più dinamometri (con stampante solidale, etichettatrice o altri accessori);
- Telecomando infrarossi di serie per utilizzo fino a 8 m di distanza. Il telecomando può essere configurato dal cliente come sola tara autopesata o come tastiera remota;
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili, autonomia 40 ore circa (senza comunicazione radiofrequenza);
- Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da PC con Dinitools;
- Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili;
- Temperature di funzionamento: -10 / +40 °C;
- Porta seriale RS232 su connettore RJ45 per programmazione rapida con Dinitools;
- Valigia protettiva per trasporto, di serie; dim. (WxLxH) 410x260x240mm.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Totalizzazione pesi.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Ingresso/Uscita.
- Hold, per congelamento della pesata a display.
- Peak, per individuare i picchi di pesata.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.

OPZIONI IN FASE D'ORDINE

- Indicatore/Ripetitore remoto in radiofrequenza, con stampante solidale, etichettatrice o altri accessori (vedere ripetitore/indicatore di peso serie DFW., 3590., TRS., DGT60..).
- Orologio calendario.
- Alibi memory.
- Certificato di taratura ACCREDIA secondo norme OIML/ASTM.

NOTA: Opzioni da specificare in fase d'ordine del dinamometro, non richiedibili separatamente.

VERSIONI

Dinamometri MCWN: Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWNT1	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M M	1500	--	0,5
MCWNT1RF	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1MRF M	1500	--	0,5
MCWN11T6	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWN11T6M M	6000	--	2
MCWN11T6RF	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWN11T6MRF M	6000	--	2
MCWNT9	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M M	9000	--	5
MCWNT9RF	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9MRF M	9000	--	5



A.B.C.BILANCE S.R.L.

VIA CANALE CARPI, 8 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-527187

Fax. 059-851101

E-mail info@abcbilance.it

Web www.abcbilance.it