



CE **M** VERIFICA PRIMA E PRIMA
VERIFICA PERIODICA INCLUSA

INOX
AISI 304

BILANCIA RETAIL CON COLONNA SERIE **GPE MIT**

Bilance in acciaio INOX, perfette per l'utilizzo in negozio e il funzionamento a batteria. Piatto di carico protetto dagli urti e display, tastiera e stampante integrate su colonna estremamente robusta.

OPZIONI E ACCESSORI:

- Attacco per alimentazione 12/24Vdc in versione ambulante.
- Piatto a bacinella.
- Modulo radio.
- Apertura cassetto cassa.

SEZIONI I/O:

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
- Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 3 bilance in rete locale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 funzioni e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Funzione di stampa del logo.
- Corpo in acciaio INOX, dimensione 389x335x500mm (LxWxH).
- Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

FUNZIONI:

- Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- EliminaCode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
- Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

CODICE	PIATTO mm	PORTATA kg	DIVISIONE CE-M2 g
BL/GPEMIT615	360 x 235	6 / 15	2 / 5
BL/GPEMIT1530	360 x 235	15 / 30	5 / 10
BL/GPEMIT1230	360 x 235	12 / 30	2 / 5

